



AUS GUTEM GRUND

---

# panDOMO® SP-CR

## Unterhalts- und Repairreiniger

---

Zur Pflege und Reinigung von geölten und mit PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder mit PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung behandelten PANDOMO® Floor Böden

löst Verunreinigungen

reparierende Wirkung im Pflegefilm

schaumarm

baut keine Pflegemittelschicht auf

Konzentrat

sehr ergiebig



Reg.No.37344

Hersteller  
mit zertifiziertem QM-System  
nach DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH  
58430 Witten · Postfach 61 20  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
kundendienst@ardex.de  
www.ardex.de

# panDOMO® SP-CR

## Unterhalts- und Repairreiniger

---

### Anwendungsbereich:

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung und- Pflege für alle PANDOMO® Böden, die mit PANDOMO® SP-SL Steinöl, PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung behandelt wurden.

Nur für den Innenbereich. Zur maschinellen Reinigung geeignet.

### Eigenschaften:

- löst Verunreinigungen
- reparierende Wirkung im Pflegefilm
- schaumarm
- baut keine Pflegemittelschichten auf

Die enthaltenen Reinigungskomponenten lösen die Verunreinigungen von der Oberfläche und halten Sie im Wischwasser. Die Pflegekomponenten bleiben nach dem Trocknen in geringer Menge auf der Oberfläche zurück, bauen aber keine Schichten auf.

### Verarbeitung:

#### a) Unterhaltspflege:

Zuerst mit einem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand entfernen, da beides wie Schleifpapier wirkt.

PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger verdünnen (ca. 50 ml auf 8 Liter Wasser).

Die Flächen nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Es wird empfohlen mit zwei Eimern zu arbeiten. Einen für das saubere PANDOMO® SP-CR, den anderen zum auswringen des Bodentuches.

#### b) Ausbessern kleiner Schäden:

PANDOMO® SP-CR verdünnen (ca. 200 ml auf 8 Liter Wasser). Den Boden feucht wischen. Leichte Kratzer, Mattstellen u. ä. verschwinden, bzw. werden weniger sichtbar. Nach dem Trocknen auftretende Streifen mit trockenem Tuch oder Wischer auspolieren.

Der erstandene Film wird durch mehrmaliges Wischen/ Reinigen wieder von der Oberfläche abgetragen.

### Wichtige Hinweise:

PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger nicht mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln mischen.

Solange der PANDOMO® SP-CR Film noch feucht glänzt, den Boden nicht betreten oder überwischen.

### Allgemeines:

Grundsätzlich bei jeder Reinigung den Boden nicht überschwemmen. Immer nebelfeucht pflegen. Je mehr der frisch behandelte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer des Bodens!

Volle Beanspruchung erst nach Aushärtung des Öls (nach ca. 2 - 3 Tagen, je nach den klimatischen Bedingungen).

### Sicherheits-/Entsorgungshinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.

---

## Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

---

<b>Materialbedarf:</b>	ca. 10 – 20 ml/m <sup>2</sup>
<b>Dichte:</b>	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH-Wert:</b>	ca. 8,5
<b>Aussehen:</b>	flüssig, klar, gelblich
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	vollständig
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	ca. + 15 - + 25°C
<b>Kennzeichnung nach GHS/CLP:</b>	keine
<b>Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:</b>	keine
<b>GISCODE:</b>	GU 40
<b>Abpackung:</b>	Kunststoffkanister mit 5 L netto Kunststoffflasche mit 1 L netto
<b>Lagerung:</b>	kühl, aber frostsicher lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
<b>Lagerzeit:</b>	ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten.

